

LUMILINGOT



LUOTETTAVA, VOIMAKAS, TEHOKASTA SUORITUSKYKYÄ.



KATTAVA BRIGGS & STRATTON LUMILINKOVALIKOIMA

Lumilinkojen ykkösnimi tarjoaa kattavan valikoiman luotettavia, monipuolisia Briggs & Stratton® -lumilinkoja. Voit valita kuudesta ainutlaatuisesta mallista, yksivaiheisesta aina ammattikäytön kaksivaiheisiin laitteisiin. Jokaiseen käyttötärpeeseen löytyy varmasti oma mallinsa.

Kun takana on lukemattomia testaus- ja tutkimustunteja suunnitteluanalyseistä koekäyttöihin ja jälleenmyyjien arvioista asiakastestauksiin, Briggs & Stratton® -lumilinkoihin on saatu suorituskkyä ja ominaisuuksia, joihin voit luottaa.



LUOTETTAVILLA MOOTTOREILLA PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

Helppo käynnistää, tehokas suorituskyky, vaatii vähemmän huoltoa. Kaikki, mitä voit odottaa maailman johtavalta moottoreiden valmistajalta.

Briggs & Stratton Snow Series

Suurempi polttoainetankki

Pitkä käyttöaika ja vähemmän aikaa tankkaamiseen

Teho

Erinomainen moottorin hyötysuhde

Käynnistys

Jäätymätön vetokäynnistin

Sähköinen magnetronikäynnistys takaa käynnistymisen haastavissa oloissa

Hiljainen

Alumiinisoitu, ruostumaton äänenvaimennin pidempikestoiseen ja hiljaisempaan käyttöön

Käyttövarmuus

Täysi kaasuttimen kalibrointi - rikastimen säätöä ei tarvita



Briggs & Stratton Professional Series™

Taipuisa öljynpoistoletku

Öljyn tyhjentäminen vähemmällä sotkulla

Super Lo-Tone™ äänenvaimennin

Hiljaisempi käyttö

Platinainen sytytystulppa

Pidempi käyttöikä ja pidemmät huoltovälit

Polttoaine päällä/pois-kytkin

Estää polttoaineen vuotamisen kuljetuksen aikana

Korkea öljyn täytön taso

Öljyn täyttö vähemmällä sotkulla

Tilava polttoainesäiliö

Pitkä käyttöaika ja vähemmän aikaa tankkaamiseen

Vetokäynnistin pulttikinnityksellä

Jykevä ja helppo ylläpitää

Nopeudensäätö

Maksimoi suorituskyvyn ja tarjoaa tehoa silloin, kun sitä eniten tarvitset



Tärkeitä moottorin ominaisuuksia

- Automaattinen, mekaaninen kierrosnopeuden tasaaja
- Valurautainen kotelo
- Kaksinkertaiset kuulalaakerit
- Suurikokoinen käynnistyskahva kylmän ilman käyttöön
- Primer-pumppu helpottaa kylmäkäynnistystä
- Briggs & Stratton talviöljy takaa helpon käynnistys



LÖYDÄ NÄMÄ HIEHOT OMINAISUUDET



LAADUKAS MUOTOILU & OMINAISUUDET



SÄHKÖKÄYTTÖINEN HEITTOPUTKEN KIERTO JA KORKEUDEN HALLINTA

Kahdella kahvaan asennetulla kytkimellä voit muuttaa heittoputken suuntaa ja poistokulmaa helposti.



BRIGGS & STRATTON® -MOOTTORIT

Briggs & Stratton-moottoreissa on primer-pumppu nopeita käynnistystyksiä varten, ja suuri äänenvaimennin takaa hiljaisen käytön.



FREE HAND™ -OHJAUS

Käyttäjä voi jatkaa lumilingon käyttöä yhdellä kädellä, ja vapauttaa toisen käden vaihtaakseen nopeutta tai suunnatakseen heittoputkea.



HAMMASTETTU TERÄSSYÖTTÖRUUVI

Teräsruuvi on tehokas haastavimmissakin lumiolosuhteissa.



TEHOKAS TERÄSHEITTOPUTKI

Heittoputki varmistaa lumen sujuvan heiton juoksupyörältä.



HALOGEENIVALOT

Kirkkaat halogeenivalot.



JYKEVÄT ARCTIC TRAC™ -RENKAAT

Arctic Trac™ -renkaat parantavat pitoa.



HDPE KÄÄNNETTÄVÄT LIUKUPALAT

Nämä käännettävät, naarmuttamattomat HDPE:stä tehdyt liukupalat pidentävät käyttöaikaa.

YKSIVAIHEINEN

BS822SE

- 55 cm työskentelyleveys
- Briggs & Stratton 800 Snow Series™ -moottorit
- Jäätymätön vetokäynnistin ja sähkökäynnistys
- Syöttöruuvilla avustettu voimansiirtojärjestelmä
- Sähkökäynnistys painikkeella
- Heittoputken kierto käytön aikana
- Heittokulman pikasäätö
- Integroitu etuvalo



KEVYT KÄYTTÖ KAKSIVAIHEINEN

BL924R

- 61 cm työskentelyleveys
- Briggs & Stratton 900 Snow Series™ -moottorit
- Jäätymätön vetokäynnistin
- Uritettu terässyöttöruuvi
- Manuaalinen heittoputken hallinta
- Free Hand™ -ohjaus
- Jykevät Artic Trac™ -renkaat
- Halogeenietuvalot
- Teräksiset liukupalat



KESKIRASKAAN KÄYTÖN KAKSIVAIHEINEN

BM924E

- 61 cm työskentelyleveys
- Briggs & Stratton 900 Snow Series™ -moottorit
- Sähkökäynnistys
- Uritettu terässyöttöruuvi
- Sähkökäyttöinen 200° heittoputken kääntö
- Heittokulman etähallinta
- Free Hand™ -ohjaus
- Jykevät Artic Trac™ -renkaat
- Halogeenietuvalot
- Teräksiset, käännettävät liukupalat



KESKIRASKAAN KÄYTÖN KAKSIVAIHEINEN

BM1227SE

- 69 cm työskentelyleveys
- Briggs & Stratton 1150 Snow Series™ -moottorit
- Sähkökäynnistys
- Uritettu terässyöttöruuvi
- Sähkökäyttöinen 200° heittoputken kääntö
- Heittokulman etähallinta
- Free Hand™ -ohjaus
- Valualumiininen vaihdelaatikko
- Jykevät Artic Trac™ -renkaat
- Halogeenietuvalot
- Käännettävät HDPE-liukupalat



RASKAAN KÄYTÖN KAKSIVAIHEINEN

BH1730SE

- 76 cm työskentelyleveys
- Briggs & Stratton 1650 Professional Series™ -moottorit
- Sähkökäynnistys
- Hammastettu terässyöttöruuvi
- Sähköinen 200° heittoputken kääntö
- Sähköinen heittokulman säätö
- Free Hand™ -ohjaus
- Valurautainen vaihdelaatikko
- Jykevät Artic Trac™ -renkaat
- Halogeenietuvalot
- Lämmitetyt kahvat
- Käännettävät HDPE-liukupalat



AMMATTIKÄYTÖN KAKSIVAIHEINEN

BP2132SE

- 81 cm työskentelyleveys
- Briggs & Stratton 2100 Professional Series™ -moottorit
- Sähkökäynnistys
- Hammastettu terässyöttöruuvi
- Sähkökäyttöinen 200° heittoputken kääntö
- Sähkökäyttöinen heittokulman säätö
- Free Hand™ -ohjaus
- Professional Easy Turn™ voimansiirto
- Valurautainen vaihdelaatikko
- Jykevät Artic Trac™ -renkaat
- Halogeenietuvalot
- Lämmitetyt kahvat
- Pro Duty käännettävät liukupalat



LUMILINGON TEKNISET TIEDOT



	BS822E	BL924R
Vaiheet	Yksivaiheinen	Kaksivaiheinen
Käyttötarkoitus	Kevyt käyttö	Kevyt käyttö
SYÖTTÖRUUVI / JUOKSUPYÖRÄ		
Työskentelyleveys	55 cm	61 cm
Syöttöaukon korkeus	32 cm	51 cm
Syöttöruuvin tyyppi	Lämpömuovi Uretaani	Teräs - Kaksoisuritettu
Syöttöruuvin halkaisija	25.4 cm	25.4 cm
Syöttöruuvin laakerointi	Kaksinkertaiset kuulalaakerit	Muoviholkki
Syöttöruuvin vaihekotelon materiaali	n/a	Kevyt käyttö alumiini
Juoksupyörän halkaisija	n/a	25.4 cm
Juoksupyörän tyyli	n/a	3 terää
MOOTTORI		
Moottorisarja	Briggs & Stratton 800 Snow Series™	Briggs & Stratton 900 Snow Series™
Moottorin iskutilavuus	205 cc	205 cc
Moottorityyppi	4-tahti - OHV	4-tahti - OHV
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin 230V sähkökäynnistys	Vetokäynnistin
Polttoainesäiliön tilavuus	2.8L	2.8L
Säiliön materiaali	Nylon	Nylon
Moottoriöljy	OW30 Synteettinen	OW30 Synteettinen
HEITTOPUTKI		
Heittoputken materiaali	Muovi	Teräs
Heittoputken kierto	220° pikakouru	Manuaalinen kampi 190° (3.5 käännös)
Heittokulman säätö	Manuaalinen pikasäätö	Manuaalinen
VOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ		
Voimansiirron tyyppi	Syöttöruuvilla toimiva	Kitkalevy
Vaihteiden määrä	n/a	6 eteen / 2 taakse
Renkaiden koko	20x5 cm	33x13 cm
Renkaiden tyyppi	n/a	Arctic Trac™
KAHVAT / OHJAIMET		
Free Hand Control™	n/a	Standardi
Etuvalo	Standardi	Standardi
Lämmitetyt kahvat	n/a	n/a
LISÄVARUSTEET		
Lumikinsten leikkuri	n/a	n/a
Säilytyshuppu	n/a	Lisävaruste
Suojahuppu	n/a	n/a

s=ohjattava e=sähkökäynnistys r=vetokäynnistin


BM924E
BM1227SE
BH1730SE
BP2132SE

Kaksivaiheinen Keskiraskas käyttö	Kaksivaiheinen Keskiraskas käyttö	Kaksivaiheinen Raskas käyttö	Kaksivaiheinen Ammattikäyttö
61 cm	69 cm	76 cm	81 cm
50 cm	53 cm	53 cm	51 cm
Teräs - Uritettu	Teräs - Uritettu	Teräs - hammastettu	Teräs - hammastettu
30 cm	30 cm	36 cm	36 cm
PM-holkki	PM-holkki	PM-holkki	Kuulalaakeri
Keskiraskas käyttö Alumiini	Keskiraskas käyttö Valualumiini	Raskas käyttö Valurauta	Raskas käyttö Valurauta
30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
3 terää	3 terää	3 terää	4 terää
Briggs & Stratton 900 Snow Series™	Briggs & Stratton 1150 Snow Series™	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™	Briggs & Stratton 2100 Professional Series™
205 cc	250 cc	342 cc	420 cc
4-tahti - OHV	4-tahti - OHV	4-tahti - OHV	4-tahti - OHV
Vetokäynnistin	Vetokäynnistin	Vetokäynnistin	Vetokäynnistin
230V sähkökäynnistys	230V sähkökäynnistys	230V sähkökäynnistys	230V sähkökäynnistys
3.0L	3.0L	3.0L	5.6L
Nylon	Nylon	Nylon	Metalli
OW30 Synteettinen	OW30 Synteettinen	OW30 Synteettinen	OW30 Synteettinen
Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
200° sähköinen	200° sähköinen	200° sähköinen	200° sähköinen
Etä	Etä	Sähköinen	Sähköinen
Kitkalevy	Vaihteisto	Vaihteisto	Professional Easy Turn™
6 eteen / 2 taakse	6 eteen / 2 taakse	6 eteen / 2 taakse	6 eteen / 2 taakse
38x13 cm	41x12 cm	41x17 cm	41x17 cm
Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™
Standardi	Standardi	Standardi	Standardi
Standardi	Standardi	Standardi	Standardi
n/a	Kyllä, on/off-kytkimellä	Kyllä, on/off-kytkimellä	Kyllä, on/off-kytkimellä
Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste



LUMILINGOT



MAAHANTUOJA:
Falmek Oy, Myllyojankatu 20, 24100 SALO

MYyjÄSI:

©2014 Briggs & Stratton Products Group, LLC. Varaamme oikeuden lopettaa jonkin mallin tuotannon tai muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS
P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • ALANKOMAAT
COPYRIGHT ©2014 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. 01/2014EUR FI

www.briggsandstrattonsnow.com